



## Flügger Impredur Facade Primer



Filling



Sanding



Priming



Top coats

### Mô tả sản phẩm

Đây là loại sơn lót ngoài trời với khả năng bám dính cao, thấm hút nhanh và giảm thiểu tối đa việc thấm hút nước của bề mặt. Tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ và làm cho màu sắc bề mặt được đồng đều, chống thấm, chống rạn nứt và khả năng thoát ẩm từ bên trong.

### Ứng Dụng Sản Phẩm

Sử dụng cho các bề mặt bị phân hóa và hay thấm hút. Bề mặt phải sạch, khô và ổn định. Tẩy rửa bề mặt bị phân hóa và làm sạch tất cả các vết bẩn. Sử dụng sản phẩm bằng cọ sơn, hay con lăn lên tường nhiều lần đến khi bề mặt có màu đồng nhất. Không pha loãng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với **nắng và gió**

### Dữ liệu kỹ thuật

Loại:	Sơn lót silicon với hàm lượng Acrylic
Khối Lượng:	1,00 kg/lít
Hàm lượng rắn:	Xấp xỉ 4% khối lượng
Độ Che Phủ:	3-7 m <sup>2</sup> /Lít, Tùy thuộc vào độ thấm hút của bề mặt
Nhiệt độ sử dụng:	Nhiệt độ tối thiểu trong quá trình làm khô/ xử lý là : +10 độ C Độ ẩm của không khí không vượt quá 80% RH
Thời gian khô tại: 20 độ C, 60% RH:	Khô chạm được: 1 giờ
Khô có thể sơn phủ là:	6 giờ
Pha loãng:	Không pha
Làm sạch dụng cụ:	Nước và xà phòng
Bảo quản:	Khô, thoáng và đậy chặt nắp

Tất cả những thông tin trên dựa vào các phép thử tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nên chắc chắn về mục đích sử dụng trước khi dùng và nên sử dụng trong môi trường thích hợp. Miễn phí tư vấn về sản phẩm tại các cửa hàng của Flügger. Chúng tôi luôn mong muốn được tư vấn các giải pháp cho mọi nhu cầu của khách hàng.

