



Flügger Sealer



Substrate Cleaning



Proper Protection

Priming

Mô Tả Sản Phẩm:

Flügger Sealer được sản xuất trên công nghệ sử dụng sợi Acrylic vi phân, với đặc tính thẩm thấu độc đáo, khả năng chống kiềm và che phủ hiệu quả trên các bề mặt bị phẩn hóa và hay thẩm hút.

Ứng Dụng Sản Phẩm

Dùng để sơn lót nội thất cho các vật liệu xây dựng như: thạch cao, tường trát vữa, đá vôi, tường gạch, bê xi-măng, bê-tông,..Hữu hiệu như dùng bột trét.

Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và thích hợp để sơn.

Với các bề mặt bị phẩn hóa cao cần được tẩy sạch.

Dễ dàng sử dụng với nhiều dụng cụ khác nhau, kể cả cọ và con lăn

Sau khi hoàn thành sơn lót, bề mặt không bị bóng loáng.

Đối với bề mặt bình thường thì không cần pha loãng, và với bề mặt thẩm hút thì có thể pha theo tỉ lệ 1:1, nhằm tránh tình trạng lãng phí sơn.

Đối với quá trình tiền xử lý trước khi dính giấy dán tường lên bề mặt thẩm hút cho tường trát vữa mới thì nên pha với nước theo tỉ lệ 1:1

Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)

Khối lượng: 1,02 kg/lít

Hàm lượng rắn: 17% khối lượng 15% thể tích

Độ che phủ: 6-10 m² /lít/một lần, phụ thuộc vào độ thẩm thấu của bề mặt

Nhiệt độ sử dụng: Nhiệt độ làm việc tối thiểu trong quá trình xử lý/ làm khô: + 5 độ C

Thời gian khô tại 20 độ C, 60% RH: Khô có thể chạm được: 1 giờ

Thời gian cho lớp sơn phủ là: 6 giờ

Sự pha loãng: Tối đa 50% nước

Làm sạch dụng cụ: Nước và xà phòng

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đầy chất nắp và tránh xa tầm tay trẻ em



Top Coats



Tất cả những thông tin trên dựa vào các phép thử tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nên chắc chắn về mục đích sử dụng trước khi dùng và nên sử dụng trong môi trường thích hợp. Miễn phí tư vấn về sản phẩm tại các cửa hàng của Flügger. Chúng tôi luôn mong muốn được tư vấn các giải pháp cho mọi nhu cầu của khách hàng.